



Cinta de enmascarado 101E

Hoja de datos técnicos

Edición: Diciembre 2015

Anula: Febrero 2015

Traducida del original inglés de diciembre de 2015

Descripción del producto

La cinta 3M 101E está diseñada para enmascarados a temperatura ambiente o para otras aplicaciones de baja exigencia.

Características principales

- Soporte de papel crepado.
- Precio económico para usos poco exigentes.
- Diseñada para interiores solamente. Esta cinta no puede colocarse en exteriores, ni debe estar expuesta a la luz solar por períodos largos, ya que entonces podría no ser posible retirarla sin que se rompiera o dejara restos.

Propiedades físicas

Tipo de adhesivo	Caucho
Soporte	Papel crepado
Color	Amarillento

Datos técnicos

Adhesión al acero AFERA 5001	2,4 N/cm
Resistencia a tracción AFERA 5004	34 N/cm
Elongación a rotura AFERA 5004	8%
Espesor AFERA 5006	0,12 mm
Resistencia a temperatura	60 °C durante 30 min

Almacenamiento

La vida en almacén del producto en su envase original es de al menos 12 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se mantenga en lugar seco a temperaturas de entre 15 °C y 25 °C.

3M is a trademark the 3M Company.

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.



División de Cintas y Adhesivos
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

3M Portugal
Edifício Office Oriente | Rua do Mar da China, n.º 3 - Piso 3A
1990-138 Lisboa